



Description

Avantages

Compatible avec les raccords filetés métriques ou en plastique PG ou les raccords de toutes les familles de conduits rigides, flexibles et ondulés.

Disponible en gris RAL 7035 et gris noir RAL 7001 et noir RAL 9005

Température de travail: -25°C à + 105°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Applications

Indiqué pour le raccordement de raccords et d'éléments de connexion filetés de toutes les gammes de conduites en plastique rigide, ondulé et flexible destinées à la conduction de câbles électriques dans les applications industrielles et de bâtiment.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

COLOUR	Gris RAL 7035, Noir RAL 9005, Gris RAL 7001				
	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63			M Polyamide 6	°C -25 / 105
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10	EC000940		

Product data

COLOUR				Ref	kg/Li	
Gris RAL 7035	PG 7	5	19	40020007	0,001	100
Gris RAL 7035	PG 9	5	22	40020009	0,002	100
Gris RAL 7035	PG11	5	24	40020011	0,001	100
Gris RAL 7035	PG13	6	27	40020013	0,002	100
Gris RAL 7035	PG16	6	30	40020016	0,003	100
Gris RAL 7035	PG21	7	36	40020021	0,003	100
Gris RAL 7035	PG29	7	46	40020029	0,006	50
Gris RAL 7035	PG36	8	60	40020036	0,013	25
Gris RAL 7035	PG42	8	65	40020042	0,013	25
Gris RAL 7035	PG48	8	70	40020048	0,014	25
Gris RAL 7035	M12	5	18	40021120	0,001	100
Gris RAL 7035	M16	5	22	40021160	0,001	100
Gris RAL 7035	M20	6	26	40021200	0,002	100
Gris RAL 7035	M25	6	32	40021250	0,005	100
Gris RAL 7035	M32	7	41	40021320	0,005	50
Gris RAL 7035	M40	7	50	40021400	0,007	25
Gris RAL 7035	M50	8	60	40021500	0,010	25
Gris RAL 7035	M63	8	75	40021630	0,016	25
Noir RAL 9005	PG 7	5	19	40024007	0,001	100
Noir RAL 9005	PG 9	5	22	40024009	0,002	100
Noir RAL 9005	PG11	5	24	40024011	0,001	100
Noir RAL 9005	PG13	6	27	40024013	0,002	100
Noir RAL 9005	PG16	6	30	40024016	0,003	100
Noir RAL 9005	PG21	7	36	40024021	0,003	100
Noir RAL 9005	PG29	7	46	40024029	0,006	50
Noir RAL 9005	PG36	8	60	40024036	0,013	25
Noir RAL 9005	PG48	8	70	40024048	0,014	25
Noir RAL 9005	M12	5	18	40025120	0,001	100
Noir RAL 9005	M16	5	22	40025160	0,001	100
Noir RAL 9005	M20	6	26	40025200	0,002	100
Noir RAL 9005	M25	6	32	40025250	0,005	100
Noir RAL 9005	M32	7	41	40025320	0,005	50
Noir RAL 9005	M40	7	50	40025400	0,007	25

COLOUR				Ref	kg/L	
Noir RAL 9005	M50	8	60	40025500	0,010	25
Noir RAL 9005	M63	8	75	40025630	0,016	25
Gris RAL 7001	PG 7	5	19	40026007	0,001	100
Gris RAL 7001	PG 9	5	22	40026009	0,002	100
Gris RAL 7001	PG11	5	24	40026011	0,001	100
Gris RAL 7001	PG13	6	27	40026013	0,002	100
Gris RAL 7001	PG16	6	30	40026016	0,003	100
Gris RAL 7001	PG21	7	36	40026021	0,003	100
Gris RAL 7001	PG29	7	46	40026029	0,006	50
Gris RAL 7001	PG36	8	60	40026036	0,013	25
Gris RAL 7001	PG42	8	65	40026042	0,013	25
Gris RAL 7001	PG48	8	70	40026048	0,014	25
Gris RAL 7001	M12	5	18	40027120	0,001	100
Gris RAL 7001	M16	5	22	40027160	0,001	100
Gris RAL 7001	M20	6	26	40027200	0,002	100
Gris RAL 7001	M25	6	32	40027250	0,005	100
Gris RAL 7001	M32	7	41	40027320	0,005	50
Gris RAL 7001	M40	7	50	40027400	0,007	25
Gris RAL 7001	M50	8	60	40027500	0,010	25
Gris RAL 7001	M63	8	75	40027630	0,016	25

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène

Ecrou TCP

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

