



Description

Advantages

Applications

Solutions



Product data					
ETIM 10		EC002375	Température de travail (°C)		-20 / 60 °C
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		2,458	Résistance au feu		GRADO UL94: V0
Couleur		Gris RAL 7035	UV Comportement		Résistant UL568
kg/u		0,001			
u		100			
Matériel		PVC			

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique