




Description

Chemin de câble dalle d'acier perforée avec des emboutissements, doté d'un système de fixation pré-éclissé, disponible en hauteurs de 35, 60 et 100 mm, avec systèmes de protection PG et AZ+. Nouveau profil et bord de sécurité plat pour une adhérence optimale au couvercle. Le chemin de câbles dalle perforé Pemsaband® Speed est conçu pour le support et l'acheminement des câbles électriques et de télécommunications sous charges moyennes et légères. Son montage aisé, grâce à un système de connexion pré-éclissé, permet de réaliser des économies sur les matériaux et la main-d'œuvre. La conception unique et brevetée des perforations et emboutissages longitudinaux en forme de S renforce la capacité de charge du chemin de câbles.

Avantages

Système révolutionnaire de connexion rapide pré-éclissé, facile à installer en une seule étape et sans outils ni accessoires supplémentaires. Cette solution innovante simplifie votre installation et vous permet de réaliser des économies sur les matériaux et la main-d'œuvre. Simplifiez-vous la vie et gagnez du temps grâce à notre système de connexion efficace et pratique !

Large choix de tailles : hauteurs de 35, 60 et 100 mm, et largeurs de 60 à 600 mm, systèmes de protection PG et AZ+, et une gamme complète d'accessoires de la famille Pemsaband® qui permet une adaptation aux exigences de chaque installation électrique.

Nouveau design de bord de sécurité profilé et plat, conçu pour offrir une protection maximale à vos câbles et renforcer la structure du chemin de câbles. Grâce à une surface de contact accrue de 80 % entre le chemin de câbles et le couvercle, il assure une continuité électrique optimale, conforme à la norme CEI 61537, 3e édition.

La conception innovante en forme de S des perforations et des emboutissages renforce la structure du chemin de câbles dans le sens de la longueur et optimise les possibilités de fixation des câbles. Ce design a été soigneusement étudié pour garantir la capacité de charge et la fonctionnalité de vos installations. Avec une esthétique renouvelée et distinctive, nos chemins de câbles offrent un aspect moderne et attrayant tout en répondant aux normes de qualité et de sécurité les plus exigeantes.

Conformité réglementaire : conçu et développé conformément à la 3e édition de la norme IEC 61537, à la directive 2014/35/UE (marquage CE) et au marquage UKCA, garantissant la sécurité et la fiabilité des installations électriques.

Applications

Système conçu pour le cheminement, le support, le transport et la distribution des câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications. Il s'applique notamment aux domaines suivants : - Bâtiments, y compris les édifices publics, les centres commerciaux et les centres de données. - Travaux publics et infrastructures, tels que les tunnels, les parkings, les aéroports et les lignes de métro et de chemin de fer. - Secteurs tertiaires et industriels, et plus particulièrement les industries manufacturières, chimiques et agroalimentaires. Ce système est adapté à une installation rapide en intérieur sous atmosphère contrôlée, ainsi qu'en extérieur ou en milieu humide. Le système de protection et de finition approprié est sélectionné en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 35, 60, 100	 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 3	 Acier avec prot. superficielle	 20 J	 IP23
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000047			

Product data

				Ref	kg/u		mm²
PG	Classe 3	35	60	82004471	0,615	24	2100
PG	Classe 3	35	100	82004472	0,773	24	3500
PG	Classe 3	35	150	82004473	0,956	12	5250
PG	Classe 3	35	200	82004474	1,366	12	7000
PG	Classe 3	35	300	82004475	1,832	12	10500
PG	Classe 3	60	60	82004476	0,796	24	3600
PG	Classe 3	60	100	82004477	0,954	24	6000
PG	Classe 3	60	150	82004478	1,361	12	9000
PG	Classe 3	60	200	82004479	1,583	12	12000
PG	Classe 3	60	300	82004480	2,394	6	18000
PG	Classe 3	60	400	82004481	3,352	6	24000
PG	Classe 3	60	500	82004482	4,911	6	30000
PG	Classe 3	60	600	82004483	5,718	6	36000
PG	Classe 3	100	100	82004484	1,515	12	10000
PG	Classe 3	100	200	82004485	2,280	6	20000
PG	Classe 3	100	300	82004486	2,824	6	30000
PG	Classe 3	100	400	82004487	4,780	6	40000
PG	Classe 3	100	500	82004488	5,528	6	50000
PG	Classe 3	100	600	82004489	6,334	6	60000
AZ+	Classe 8	35	60	82004509	0,734	24	2100
AZ+	Classe 8	35	100	82004510	0,924	24	3500
AZ+	Classe 8	35	150	82004511	1,143	12	5250
AZ+	Classe 8	35	200	82004512	1,366	12	7000
AZ+	Classe 8	35	300	82004513	2,430	12	10500
AZ+	Classe 8	60	60	82004514	0,952	24	3600
AZ+	Classe 8	60	100	82004515	1,141	24	6000
AZ+	Classe 8	60	150	82004516	1,361	12	9000
AZ+	Classe 8	60	200	82004517	1,583	12	12000
AZ+	Classe 8	60	300	82004518	2,728	6	18000
AZ+	Classe 8	60	400	82004519	3,352	6	24000
AZ+	Classe 8	60	500	82004520	4,911	6	30000
AZ+	Classe 8	60	600	82004521	5,718	6	36000
AZ+	Classe 8	100	100	82004522	1,515	12	10000
AZ+	Classe 8	100	200	82004523	2,598	6	20000
AZ+	Classe 8	100	300	82004524	3,222	6	30000

Ⓢ	61537			REF	kg/u		mm²
AZ+	Classe 8	100	400	82004525	4,780	6	40000
AZ+	Classe 8	100	500	82004526	5,528	6	50000
AZ+	Classe 8	100	600	82004527	6,334	6	60000

Ⓢ

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Product applications

