



Raccord 90° Giratoire



Description

Raccord d'angle 90° avec corps rotatif et bague de fixation de surface en polyamide 6 auto-extinguible sans halogène, en RAL 7011 gris et noir RAL 9005. Disponible en différents diamètres. La connexion permet une rotation, mais pas de mouvement axial. Convient aux conduits Macroflex® de grand diamètre.

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Il a une anneau de fixation avec quatre trous pour la fixation du conduit à la surface.

Il a un corps rotatif qui favorise l'orientation de l'angle de 90° pour la connexion de la gaine

Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 COLOUR	Gris RAL 7011, Noir RAL 9005	 DN	DN70, DN95	 C _{mm}	6.5	 kg/u	0,168		10	 M	Polyamide 6	 IP	IP54	
 	-25 / 105 °C		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				ETIM 10		EC000936					

Product data

COLOUR	DN	L _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	H _{mm}	J _{mm}	Ref
Gris RAL 7011	DN70	128	103	131	81	81	33030070
Gris RAL 7011	DN95	166	130	166	110	110	33030095
Noir RAL 9005	DN70	128	103	131	81	81	33070070
Noir RAL 9005	DN95	166	130	166	110	110	33070095

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique