




Description

Courbe fileté à 90° en acier avec système de protection GC pour le raccordement de conduits MRL fileté en GC dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqu  en acier avec syst me de protection GC (norme EN ISO 1461), adapt  aux installations ext rieures et aux environnements agressifs. R sistance   la corrosion de classe 4, conforme   la norme IEC 61386. Protection int rieure et ext rieure  lev e.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Union par filetage pour raccorder des conduits MRL filetés. Fourni avec manchon.

Applications

Convient à la création d'angles à 90° dans les installations de tuyaux rigides métalliques filetés RRGC pour les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Dans les applications du bâtiment, les secteurs tertiaire et industriel avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle de la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."



Product data						
ETIM 10		EC000936	kg/u	0,316		
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			u	25		
Système de protection		GC	Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Finition		HDG, Galvanisé a Chaud		Résistance a compression (N)		4000 N
DN		DN25		Résistance aux impacts (J)		20 J
M/PG		M25		IP		IP54
G (mm)		15		Température de travail (°C)		-45 / 400 °C
Ø d1 (mm)		21.8		Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
R stat. (mm)		60				
L (mm)		190				

🔒Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique