

Suporte fixação 3C



Descrição

Suporte de fixação para a montagem dos perfis de 3 faces ao teto, facilitando que estes tenham um ângulo variável e possam adaptar-se a abóbodas de túneis, ou tetos inclinados. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

A sua conecção permite regular o ângulo de ligação do sistema, adaptando-se a tetos inclinados ou abóbodas de túneis.

Peça de fixação mediante parafusos M8x65 para as instalações de calhas porta cabos compostas por perfis de três faces.

Marcação CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU. Conforme a norma internacional IEC 61537

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Aplicações

Suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), em instalações ao teto em túneis, galerias técnicas, edifícios ou instalações em ambientes industriais.

Soluções



Características técnicas principais

 2	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000896
---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

	 61537	Ref	kg/u
PG	Clase 3	82003172	0,188
GC	Classe 6	82003175	0,209

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico