




Descripción

Accesorio metálico de travesaños soldados para curvas horizontales de ángulo 45° en una instalación de bandeja de escalera Nemaband®. Permite la creación de giros o curvas en una vía de transporte de cables. Consultar disponibilidad de radio 900 mm. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

Ventajas

Perfiles reforzados en formato C y Z que rigidizan la construcción de la bandeja, para atender la demanda en la mayoría de los mercados.

Uso específico de entornos industriales para instalaciones con requerimiento de grandes vanos.

Conexión a bandeja mediante tornillería M8 o Kit de unión Nemaband® M8

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Adecuada para la creación de Curvas horizontales de ángulo 45° con Bandejas Nemaband® para la canalización, protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales y grandes vanos en: Industria Oil&Gas y Petroquímica, Centrales de Energía, Eléctricas, etc. Tratamiento de Agua, Minería y Cementera Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas. Proyectos industriales en entornos agresivos

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 GC

 Clase 8

 100, 150

 150, 300, 450, 600, 750, 900

45

 1

 Acero con prot. superficial

 20 J

 -50 / 150 °C

 A1 No combustible

ETIM 10
EC001535

Datos de producto				
			Ref	kg/u
100	150	300	82002773	3,260
100	300	300	82002774	4,210
100	450	300	82002775	5,150
100	600	300	82002776	6,100
100	750	300	82002777	8,190
100	900	300	82002778	9,370
150	150	300	82002779	4,260
150	300	300	82002780	5,310
150	450	300	82002781	6,360
150	600	300	82002782	7,410
150	750	300	82002783	9,590
150	900	300	82002784	10,900
100	150	600	82002785	4,540
100	300	600	82002786	5,720
100	450	600	82002787	6,890
100	600	600	82002788	8,070
100	750	600	82002789	10,400
100	900	600	82002790	11,800
150	150	600	82002791	5,950
150	300	600	82002792	7,220
150	450	600	82002793	8,500
150	600	600	82002794	9,770
150	750	600	82002795	12,200
150	900	600	82002796	13,700

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

