



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



| Datos de producto                     |                     |                                         |  |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |                     | u1                                      |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                     | MaterialAcero con prot. superficial     |  |
| Sistema de Protección                 | PG                  | Impacto (J)20 J                         |  |
| Acabado                               | PG3, Pregalvanizado | IPIP44                                  |  |
| Clase Resistencia                     | Clase 3             | Temperatura de trabajo (°C)-50 / 150 °C |  |
| Ala (mm)                              | 12                  | Comportamiento fuegoA1 No combustible   |  |
| Ancho (mm)                            | 225                 |                                         |  |
| kg/u                                  | 0,754               |                                         |  |

 Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico