



Distanciador Click



Descripción

Ventajas

Sistema Universal de montaje compatible con bandejas de rejilla mediante sistema Click de montaje rápido sin tornillos o con bandejas de chapa mediante tornillos y la configuración de orificios en forma de L M6/M8.

Permite la instalación de la bandeja a una altura de 40 mm del suelo.

Facilita manipulación y la instalación vertical de la bandeja de rejilla Rejiband al poder posicionarla en el sistema click de patillas.

Aplicaciones

Indicado para instalaciones de bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en montaje vertical a pared, así como en instalaciones de suelos técnicos.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 40	 100, 200, 300	 10	 250	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC000022
---	---	--	---	--	---	---------------------

Datos de producto

			Ref	kg/u	
PG	Clase 3	100	67020520	0,111	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	200	67020522	0,221	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	300	67020524	0,331	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	100	67030520	0,118	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	200	67030522	0,237	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	300	67030524	0,354	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9C	100	67050520	0,121	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	200	67050522	0,228	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	300	67050524	0,335	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	100	67060520	0,121	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	200	67060522	0,227	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	300	67060524	0,333	Acero inoxidable AISI 316L

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

