



### Descripción

Fijación metálica para la unión de soportes u otros accesorios a bandejas de rejilla Rejiband®. Con Sistema de Protección GC, Acabado ZNI. Se compone de una plaquita de 20 mm de ancho, con tornillo M6 y tuerca, apta para la conexión a bandejas de 35, 60 y 100 mm de altura y de todos los anchos. Fabricada en acero y disponible en diversos Sistemas de protección.

### Ventajas

Ajuste preciso y máxima resistencia.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC y alta resistencia BK8.

Gran ahorro de tiempo y coste en la instalación.

Rápida instalación gracias al tornillo encastrado en la pieza.

Resistencia al fuego E90 (90 minutos, 1000 °C) según DIN 4102-12.

### Aplicaciones

Apta para todas las conexiones de bandejas Rejiband y accesorios. Facilita el montaje de bandejas de rejilla Rejiband en instalaciones de conducción de cables.

### Soluciones



| Datos de producto                     |  |                             |                             |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001005                    |                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |                             |
| Sistema de Protección                 |  | GC                          |                             |
| Acabado                               |  | Zinc Niquel                 |                             |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 8                     |                             |
| M/PG                                  |  | M 6                         |                             |
| G (mm)                                |  | 30                          |                             |
|                                       |  | kg/u                        | 0,021                       |
|                                       |  | u                           | 50                          |
|                                       |  | Material                    | Acero con prot. superficial |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | E90 (90 min. 1000°C)        |

| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

### Aplicaciones de producto



