



Descripción

Elemento de fijación de la tapa sobre la bandeja Pemsaband® PQU. Ala de alto 50 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I304. Aporta más seguridad al sistema ante una situación de viento o inclemencias meteorológicas. Fabricado en Acero inoxidable AISI 304.

Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Elemento de fijación para dar un mayor cierre a la bandeja Pemsaband PQU AL

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Permite una mayor protección del cableado en ambientes agresivos.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



ETIM 10	EC001002
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de Protección	INOX
Acabado	Acero Inoxidable AISI 304
Clase Resistencia	Clase 9C
Ala (mm)	50
kg/u	0,063

u	4
Material	Acero inoxidable AISI 304
Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Comportamiento fuego	A1 No combustible

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

