



### Descripción

Kit unión para la conexión de bandejas Pemsaband® PQU AL y sus accesorios. Se compone por dos tornillo de M6x20 y dos tuercas arandela M6 más 1 pieza de Unión PQ AL. Ala de alto 30 mm. Apto para todos los tamaños de las bandejas Pemsaband® PQU AL. Fabricado en Aluminio aleación 1050H24.

### Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Permite la unión de tramos de bandeja y accesorios de la gama de bandejas Pemsaband® PQU AL

Pieza muy versátil para su uso en cualquier elemento de unión.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

### Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

|                                              |                  |                                    |                   |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC002413         | <b>u</b>                           | 4                 |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                  | <b>Material</b>                    | Aluminio          |
| <b>Sistema de Protección</b>                 | AL               | <b>Temperatura de trabajo (°C)</b> | -50 / 150 °C      |
| <b>Acabado</b>                               | Aluminio 1050H24 | <b>Comportamiento fuego</b>        | A1 No combustible |
| <b>Ala (mm)</b>                              | 30               |                                    |                   |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,402            |                                    |                   |

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

