


Descripción

Bandeja de escalera Megaband® Marine para instalación en buques, entornos navales y offshore. La bandeja Megaband Marine. Ala de alto 40 mm, Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. esta configurada con largueros de 4 mm de espesor y travesaños en formato Z con multiperforaciones. Fabricada en acero, disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Ala 40 mm y longitud 2 metros se adapta a los espacios reducidos

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

El larguero de la Megaband® Marine en sistema de protección GC dispone de perforaciones triangulares que permiten cortar y doblar este larguero para realizar Cambios de Nivel cóncavos y convexos. Adicionalmente también nos permiten manipular el larguero de forma transversal para crear curvas de ángulos distintos a 90° sobre el mismo plano, confeccionando cambios de dirección para solventar obstáculos en el trazado de la instalación.

Sistema de protección SAFECU, recubrimiento cobreado, que confiere propiedades higiénicas al eliminar, bacterias, virus y hongos.

Travesaños en formato Z y simétricos, lo que permite la instalación de la bandeja en cualquier posición. Disponen adicionalmente de multiperforaciones que facilitan la fijación de los cables.

Aplicaciones

Adecuada para ubicarse en espacios reducido. Canalización, Protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en Industria Naval, Buques, Plataformas Offshore, Puertos, Aplicaciones marítimas,

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC000854
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	33,241
Sistema de Protección	INOX
Acabado	Acero Inoxidable AISI 316L
Clase Resistencia	Clase 9D
Ala (mm)	40
Ancho (mm)	200
Longitud (m)	2
kg/u	3,130

u	2
Material	Acero inoxidable AISI 316L
Impacto (J)	20 J
Espesor (mm)	4
Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Comportamiento fuego	A1 No combustible

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

□ □



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

