



Descripción

Bandeja de escalera Nemaband® con perfil en C y travesaños de 41x21 mm en disposición alterna. Ala de alto 100 mm, Ancho 300 mm. Adecuada para instalaciones industriales y grandes vanos donde los requerimientos de carga sean muy elevados o donde el diseño de la instalación obligue a distancia entre soportes elevada. Fabricada en acero con sistema de Protección GC.

Ventajas

Disposición de travesaños alternos formato 41x21, que aumentan las posibilidades de conexión y embridado de los cables.

Ensayada respecto a los requisitos y características de la norma de producto IEC 61537 y Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE.

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

Tramos de longitud de 6 m adecuada para instalaciones con grandes vanos o distancias entre soportes.

Travesaños y largueros fabricados en 2 mm de espesor.

Aplicaciones

Adecuado para canalización, Protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales y grandes vanos en: Industria Oil&Gas y Petroquímica, Centrales de Energía, Eléctricas, etc., Tratamiento de Agua, Minería y Cementera, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas y Proyectos industriales en entornos agresivos

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10	EC000854	u	6
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	111,266	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	Impacto (J)	20 J
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Espesor (mm)	2
Clase Resistencia	Clase 8	Sección (mm2)	19500
Ala (mm)	100	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Ancho (mm)	300	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Longitud (m)	6		
kg/u	7,160		

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto



