


Placa de Unión Lateral (Ref: 64060041)

1/4



Descripción

Pieza de unión lateral metálica en diversos Sistemas de protección para el montaje de distintos tramos de bandeja de rejilla Rejiband®. Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Excelente ajuste con máximos valores de carga, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Para el montaje, de bandejas, se instala la placa de unión en el lateral de la bandeja y se conecta mediante la fijación Rejiband®. Accesorio para el montaje de bandejas Rejiband®, fabricado en acero en distintos Sistemas de protección.

Ventajas

Apta para bandejas de 60 a 600 mm de ancho.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Refuerza el montaje de unión entre distintos tramos de bandeja con la utilización de la fijación rejiband.

Unión lateral para bandejas Rejiband.

Aplicaciones

Se utiliza en la unión de tramos rectos de bandeja Rejiband en todo tipo de instalaciones eléctricas en montaje a pared o techo.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



ETIM 10	EC002413	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Acero inoxidable AISI 316L
Sistema de Protección	INOX	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	Acero Inoxidable AISI 316L	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 9D		
kg/u	0,050		

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

