



Descripción
Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma y inserto multi taladro para 2 cables, y un índice de protección de IP65 según EN 60529, PG 9 para cables DN 3. Fabricado en en color Negro RAL 9005.
Ventajas
Aplicaciones
Soluciones

Datos de producto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Negro RAL 9005	
DN		DN 3	
M/PG		PG 9	
G (mm)		8	
Ø d1 (mm)		11	
Taladros		2	
L (mm)		36	
Llave		19	
kg/u		0,006	
u		50	
Material		POLIAMIDA 6,TPV	
IP		IP65	
Temperatura de trabajo (°C)		-25 / 60 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

- 🔒 Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliéster

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

- 🔌 Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico