



Descripción
Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma y inserto multi taladro para 2 cables, y un índice de protección de IP65 según EN 60529, PG16 para cables DN 7. Fabricado en en color Gris RAL 7035.
Ventajas
Aplicaciones
Soluciones

Datos de producto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Gris RAL 7035	
DN		DN 7	
M/PG		PG16	
G (mm)		9	
Ø d1 (mm)		18	
Taladros		2	
L (mm)		42	
Llave		27	
kg/u		0,015	
u		50	
Material		POLIAMIDA 6,TPV	
IP		IP65	
Temperatura de trabajo (°C)		-25 / 60 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliéster
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico