



Descripción

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma y inserto multi taladro para 3 cables, y un índice de protección de IP65 según EN 60529, M20 para cables DN 5. Fabricado en en color Negro RAL 9005.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Negro RAL 9005	
DN		DN 5	
M/PG		M20	
G (mm)		10	
Ø d1 (mm)		16	
Taladros		3	
L (mm)		39	
Llave		24	
kg/u		0,011	
u		50	
Material		POLIAMIDA 6,TPV	
IP		IP65	
Temperatura de trabajo (°C)		-25 / 60 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

- 🔒 Sistema de protección
- CU

Cobreado

PG

Pregalvanizado

EZ

Electrocincado

BC

Electrocincado Bicromatado

BK8

Acabado Alta Resistencia

GC

Galvanizado en Caliente

INOX

Acero Inoxidable

PT

Pintura Pollester

AL

Aluminio

LN

Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS

Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC

Policloruro de Vinilo

PP

Polipropileno Libre de Halógenos

PA6

Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12

Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU

Poliuretano

PE

Polietileno

NBR

Caucho NBR

PET

Poliestirester Termoplástico

TPV

Termoplástico