



### Descripción

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma y inserto multi taladro para 8 cables, y un índice de protección de IP65 según EN 60529, PG21 para cables DN 4. Fabricado en en color Negro RAL 9005.

### Ventajas

### Aplicaciones

### Soluciones



| Datos de producto                     |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000441                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Color                                 |  | Negro RAL 9005                               |  |
| DN                                    |  | DN 4                                         |  |
| M/PG                                  |  | PG21                                         |  |
| G (mm)                                |  | 11                                           |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 22                                           |  |
| Taladros                              |  | 8                                            |  |
| L (mm)                                |  | 49                                           |  |
| Llave                                 |  | 33                                           |  |
| kg/u                                  |  | 0,024                                        |  |
| u                                     |  | 50                                           |  |
| Material                              |  | POLIAMIDA 6,TPV                              |  |
| IP                                    |  | IP65                                         |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -25 / 60 °C                                  |  |
| Comportamiento fuego                  |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

- 🔒 Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliéster

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico