



Descripción

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma para cables planos, y un índice de protección de IP65 según EN 60529, M32 para cables 8x22 mm. Fabricado en en color Negro RAL 9005.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC000441	Llave	42
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	0,047
Color	Negro RAL 9005	u	25
Ala (mm)	8	Material	POLIAMIDA 6,TPV
Ancho (mm)	22	IP	IP65
M/PG	M32	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 60 °C
G (mm)	10	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d1 (mm)	30		
L (mm)	51		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliéster
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico