

Tuerca TCM EMC



□



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

|              |                                                                                                            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LTN          | PG 7, PG 9, PG 11, PG 13, PG 16, PG 21, PG 29, PG 36, PG 42, PG 48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | Latón niquelado     |
| -60 / 200 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA                                                               | ETIM 10<br>EC000940 |

Datos de producto

|      |     |    | Ref      | kg/u  |     |
|------|-----|----|----------|-------|-----|
| PG 7 | 3.3 | 15 | 40016007 | 0,002 | 100 |
| PG 9 | 3.3 | 18 | 40016009 | 0,002 | 50  |
| PG11 | 3.5 | 21 | 40016011 | 0,003 | 50  |
| PG13 | 3.5 | 23 | 40016013 | 0,003 | 50  |
| PG16 | 3.5 | 26 | 40016016 | 0,004 | 50  |
| PG21 | 4   | 32 | 40016021 | 0,008 | 25  |
| PG29 | 4.6 | 40 | 40016029 | 0,010 | 20  |
| PG36 | 5.6 | 50 | 40016036 | 0,017 | 10  |
| PG42 | 5.6 | 60 | 40016042 | 0,033 | 5   |
| PG48 | 6.1 | 65 | 40016048 | 0,036 | 5   |
| M12  | 3.3 | 15 | 40017120 | 0,003 | 100 |
| M16  | 3.5 | 19 | 40017160 | 0,004 | 50  |
| M20  | 3.5 | 24 | 40017200 | 0,005 | 50  |
| M25  | 3.5 | 30 | 40017250 | 0,009 | 25  |
| M32  | 4   | 36 | 40017320 | 0,011 | 20  |
| M40  | 4.6 | 45 | 40017400 | 0,017 | 10  |
| M50  | 5.6 | 55 | 40017500 | 0,028 | 5   |
| M63  | 6.7 | 70 | 40017630 | 0,038 | 5   |

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Tuerca TCM EMC

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

