




Descripción

Bandeja de chapa perforada reforzada Pemsaband® PQ AL. Diseñada para soportar cargas elevadas en entornos industriales y ambientes agresivos. Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

Ventajas

Múltiples perforaciones que mejora la fijación de los cables.

Diseño robusto para soportar grandes cargas de cables, pero a la par es ligera y fácil de instalar debido a la baja densidad del aluminio frente a otros materiales metálicos.

Disponible en Ala 30, 50 y 60 mm y anchos 100, 200, 300, 400 y 600 mm.

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



Características técnicas principales

 AL	 30, 60, 50	 100, 200, 300, 400, 600, 50	 3	 3	 Aluminio	 20 J	 -50 / 150 °C
 A1 No combustible	ETIM 10 EC000047						

Datos de producto

		Ref	kg/u	e _{mm}
30	100	82000061	0,902	2.5
30	200	82000062	1,450	2.5
30	300	82000063	2,130	2.5
30	400	82000064	2,830	2.5
30	600	82000065	4,120	2.5
60	100	82000066	1,310	2.5
60	200	82000067	1,860	2.5
60	300	82000068	2,530	2.5
60	400	82000069	3,240	2.5
60	600	82000070	4,530	2.5
50	50	82000072	0,886	2.5
50	50	82003217	0,531	1.5
30	100	82003218	0,548	1.5
60	100	82003219	0,791	1.5
30	50	82003350	0,616	2.5

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano

- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico