




**Descripción**  
Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección AZ+, Acabado ZM

**Ventajas**

**Aplicaciones**

**Soluciones**



| Datos de producto                     |  |                              |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001574                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 1,041                        |  |
| Sistema de Protección                 |  | AZ+                          |  |
| Acabado                               |  | Aleación Alta Resistencia ZM |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 8                      |  |
| Ala (mm)                              |  | 100                          |  |
| Ancho (mm)                            |  | 200                          |  |
| kg/u                                  |  | 0,322                        |  |
| u                                     |  | 1                            |  |
| Material                              |  | Acero con prot. superficial  |  |
| IP                                    |  | IP44                         |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C                 |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible            |  |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

## Aplicaciones de producto



