

Fast Down Hold Bracket Pemsaband

Vulcan



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GC |  Zinc Niquel |  Clase 8 |  25, 50 |  Acero con prot. superficial |  -50 / 150 °C |  A1 No combustible |
| ETIM 10<br>EC001005                                                                 |                                                                                               |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                       |

Datos de producto

|  | Ref      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25                                                                                | 81000560 |
| 50                                                                                | 81000561 |

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico