



Descripción
Ventajas
Aplicaciones
Soluciones

Características técnicas principales

 HDG, Galvanizado en Caliente, EZ3, Electrocinchado	 500, 600	 1	 Acero con prot. superficial	 -25 / 105 °C	
 E90 (90 min. 1000°C)	ETIM 10				

Datos de producto

						
GC	HDG, Galvanizado en Caliente	Clase 6	500	82002610	1,710	165
GC	HDG, Galvanizado en Caliente	Clase 6	600	82002611	1,980	141
EZ	EZ3, Electrocinchado	Clase 3	500	83001930	1,690	

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico