

Tapa Pemsaband Vulcan



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

 PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM

 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900

 Acero con prot. superficial

 IP23

 -50 / 150 °C

 A1 No combustible

ETIM 10

Datos de producto

§	Ⓢ	Class EC 61537	Ⓚ	Ⓜ	Ref
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	3	82004983
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	75	3	82004984
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	100	3	82004985
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	150	3	82004986
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	225	3	82004987
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	300	3	82004988
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	450	3	82004989
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	600	3	82004990
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	750	2	82004991
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	900	2	82004992
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	3	82005325
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	75	3	82005326
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	100	3	82005327
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	150	3	82005328
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	225	3	82005329
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	300	3	82005330
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	450	3	82005331
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	600	3	82005332
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	750	2	82005333
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	900	2	82005334

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

Tapa Pemsaband Vulcan

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

