



### Descripción

Racor recto básico de poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos para montaje de tubos plásticos flexibles y helicoidales. Índice de protección IP65. Disponible en rosca métrica y PG para diversas medidas de tubo. Cuerpo y tuerca en color gris (RAL 7035).

### Ventajas

Alto componente estético. Color Gris RAL 7035 de acuerdo con otros tubos o materiales eléctricos. También disponible en color gris oscuro RAL 7001.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

### Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles TFA, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035

DN DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

 M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

 Poliamida 6

 IP44

 -25 / 105 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10  
EC001178

Datos de producto

| DN   |  |  |  |  | Ref      | kg/u  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DN 9 | M16                                                                               | 7.1                                                                               | 11                                                                                | 29.6                                                                              | 81000120 | 0,004 | 100                                                                                 |
| DN11 | M20                                                                               | 7.7                                                                               | 15                                                                                | 33.2                                                                              | 81000121 | 0,006 | 50                                                                                  |
| DN13 | M20                                                                               | 7.7                                                                               | 15                                                                                | 34.2                                                                              | 81000122 | 0,006 | 50                                                                                  |
| DN16 | M25                                                                               | 8.1                                                                               | 20                                                                                | 37.1                                                                              | 81000123 | 0,009 | 25                                                                                  |
| DN21 | M32                                                                               | 9                                                                                 | 26                                                                                | 43                                                                                | 81000124 | 0,014 | 25                                                                                  |
| DN29 | M40                                                                               | 10                                                                                | 33                                                                                | 51                                                                                | 81000125 | 0,022 | 10                                                                                  |
| DN36 | M50                                                                               | 10                                                                                | 43                                                                                | 55.5                                                                              | 81000126 | 0,029 | 8                                                                                   |
| DN48 | M63                                                                               | 11                                                                                | 55                                                                                | 62                                                                                | 81000127 | 0,046 | 5                                                                                   |

- Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electroincado

BC - Electroincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

- Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico