



Descripción

Racor metálico de doble cuerpo giratorio con casquillo interior metálico de latón niquelado para la conexión de tubos flexibles , tipo TM, Ecoflex®, TFA y TM-PVC. Cuerpo exterior aislante de poliamida 6 autoextinguible. Índice de protección IP65. Disponible en color gris (RAL 7035).

Ventajas

Cuerpo giratorio que facilita la conexión de ambos tubos.

Dispone de cuerpo y casquillo metálico interior, de manera que facilita la conexión con el interior metálico de los tubos TM-PVC, Ecoflex y TM manteniendo la continuidad eléctrica del sistema.

Doble cuerpo que permite la conexión o empalme de tubos flexibles con cuerpo metálico y cubierta plástica.

Marcado CE conforme a la directiva europea 2014/35/UE y respecto a la norma armonizada internacional de producto IEC 61537.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC001178	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	25
Sistema de Protección		LTN	
Acabado		Latón niquelado	
Color		Gris RAL 7001	
DN		DN13	
Ø d1 (mm)		14,3	
L (mm)		62	
		kg/u	0,040
		Material	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6
		IP	IP65
		Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 105 °C
		Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

□ □