

**Descripción**

Racor metálico en latón niquelado con rosca interior y casquillo interior en polipropileno para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas en rosca métrica.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Dispone de rosca hembra interior que facilita la conexión de racores rosca exterior RM para el empalme de tramos de tubos flexibles.

Fabricado en latón niquelado con casquillo interior de polipropileno.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 90°C.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones

Datos de producto

ETIM 10	EC001180	Llave	28
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	0,032
Sistema de Protección	LTN	u	50
Acabado	Latón niquelado	Material	LATÓN NIQUELADO,POLIPROPILENO
DN	DN16	IP	IP54
M/PG	M25	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 90 °C
G (mm)	9	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d1 (mm)	15.5		
L (mm)	32.8		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliéster
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico