

Racor Hembra RMMH

1/2



Descripción

Racor metálico con rosca interior y casquillo interior en latón niquelado para el montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas y en rosca métrica.

Ventajas

Dispone de rosca hembra interior que facilita la conexión de racores rosca exterior RM para el empalme de tramos de tubos flexibles. El casquillo metálico interior proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 150°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en latón niquelado.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales									
LTN	Latón niquelado	DN	DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48					M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	
Latón niquelado	IP54	Temperatura	-45 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM 10	EC001180			

Datos de producto								
DN	Ref	h	Ø	L _{mm}	h	Ref	kg/u	h
DN 7	M12	6	8	22.1	18	37046120	0,018	100
DN 9	M16	7	9.8	24.6	20	37046160	0,026	100
DN11	M20	7.5	12.7	25.1	24	37046200	0,037	100
DN13	M20	8	14.5	25.6	26	37046201	0,041	50
DN16	M25	9	16.2	27.6	28	37046250	0,046	50
DN21	M32	9	21	30.1	34	37046320	0,073	25
DN29	M40	9	28.6	33	45	37046400	0,134	20
DN36	M50	10	37.5	40.5	56	37046500	0,266	10
DN48	M63	15	48.8	51.6	70	37046630	0,494	5

Sistema de protección									
CU - Cobreado									
PG - Pregalvanizado									
EZ - Electrocinchado									
BC - Electrocinchado Bicromatado									
BK8 - Acabado Alta Resistencia									
GC - Galvanizado en Caliente									
INOX - Acero Inoxidable									
PT - Pintura Poliester									
AL - Aluminio									
LN - Latón or Latón Niquelado									

Materiales Aislantes									
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos									
PVC - Policloruro de Vinilo									
PP - Polipropileno Libre de Halógenos									
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos									
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos									
PU - Poliuretano									
PE - Polietileno									
NBR - Caucho NBR									
PET - Poliestirester Termoplástico									
TPV - Termoplástico									