



### Descripción

Racor metálico con rosca interior y casquillo interior en latón niquelado para el montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas y en rosca métrica.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Dispone de rosca hembra interior que facilita la conexión de racores rosca exterior RM para el empalme de tramos de tubos flexibles. El casquillo metálico interior proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 150°C.

### Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

### Soluciones



| Datos de producto                     |  |                   |       |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------|
| ETIM 10                               |  | EC001180          |       |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | kg/u              | 0,018 |
| Sistema de Protección                 |  | LTN               |       |
| Acabado                               |  | Latón niquelado   |       |
| DN                                    |  | DN 7              |       |
| M/PG                                  |  | M12               |       |
| G (mm)                                |  | 6                 |       |
| Ø d1 (mm)                             |  | 8                 |       |
| L (mm)                                |  | 22.1              |       |
| Llave                                 |  | 18                |       |
| Material                              |  | Latón niquelado   |       |
| IP                                    |  | IP54              |       |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -45 / 150 °C      |       |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible |       |
| u                                     |  | 100               |       |

 Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Pollester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico