


Retenedor Metatray (Ref: 81000292)



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC001936	
Material		PVC	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		2,859	Temperatura de trabajo (°C)
Color		Rojo RAL 3000	-20 / 60 °C
Ancho (mm)		200	Comportamiento fuego
kg/u		0,011	Grado UL94: V0
u		12	Comportamiento UV
			Resistente UL568

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

