



## Descripción

Tubo rígido del tipo RPVC para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material plástico (PVC) con un Índice de protección IP44, resistencia a la compresión de 1250 N y resistencia a impacto de 2 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas. Incluye manguito RPVC.

## Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Montaje rápido mediante conexión enchufable entre tubos y accesorios.

No propagador de la llama.

Resistencia a la compresión, grado 4. 1250 N. Adecuado para instalaciones en superficie.

Sistema Speed de introducción y manipulación rápida de cables, gracias al estriado interior del tubo.

## Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado eléctrico en aplicaciones de edificación, sector terciario e industria.

## Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsá®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsá®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsá®. Pemsá, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsá Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                           |  |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001174                  |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,002                     |  |
| Color                                 |  | Gris RAL 7035             |  |
| DN                                    |  | DN63                      |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 56.8                      |  |
| Ø d2 (mm)                             |  | 63                        |  |
| kg/u                                  |  | 0,936                     |  |
| u                                     |  | 15                        |  |
| Material                              |  | PVC                       |  |
| Cod. IEC.61386                        |  | 4321                      |  |
| Resistencia a compresión (N)          |  | 1250 N                    |  |
| Impacto (J)                           |  | 2J                        |  |
| IP                                    |  | IP44                      |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -5 / 60 °C                |  |
| Comportamiento fuego                  |  | No propagador de la llama |  |

- 🔒 Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliéster

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico