


## Curva 90° RPVC



### Descripción

Curva de 90° en PVC en color gris (RAL 7035) con un índice de protección IP44 para tubos rígidos RPVC. Accesorio indicado para el montaje de tubos de PVC mediante unión enchufable a tubo, creando un giro de 90°.

### Ventajas

Para conexión de tubos rígidos RPVC.

Índice de protección EN 60529: IP44.

Montaje rápido mediante conexión enchufable entre tubos y accesorios.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en PVC, no propagador de la llama.

### Aplicaciones

Adecuado para tubos rígidos de PVC en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

|                           |                                             |     |      |            |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----|------|------------|
| Colour Gris RAL 7035      | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | PVC | IP44 | -5 / 60 °C |
| No propagador de la llama | ETIM 10 EC000936                            |     |      |            |

Datos de producto

| DN   | Ø  | L   | Ref      | kg/u  | Ø  |
|------|----|-----|----------|-------|----|
| DN16 | 19 | 70  | 55017016 | 0,009 | 25 |
| DN20 | 23 | 90  | 55017020 | 0,013 | 25 |
| DN25 | 29 | 120 | 55017025 | 0,031 | 25 |
| DN32 | 36 | 150 | 55017032 | 0,045 | 10 |
| DN40 | 40 | 292 | 80000030 | 0,248 |    |
| DN50 | 50 | 361 | 80000031 | 0,429 |    |
| DN63 | 63 | 424 | 80000032 | 0,629 |    |

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico