



Suspensión central techo Megaband (Ref: 82004210)

1/3



Descripción

Soporte para instalación a techo de bandejas de escalera Megaband®. Gracias a su fijación en la parte central de la bandeja, facilita el tendido e instalación de los cables al tener los laterales de la bandeja libres. Ancho 150 mm, Con Sistema de Protección PG. Adecuado para instalación a techo mediante railes 41x21 y 41x21.

Ventajas

Disponible en sistemas de protección: PG. pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Fijación a techo mediante Railes 41x41 y 41x21 en la parte central de la bandeja, facilita el tendido e instalación de los cables al tener los laterales de la bandeja libres.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas de escalera instaladas a techo para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, textil, químicas y alimentarias, según sistema de protección.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soportes Techo

11/10/2026

Suspensión central **techo** Megaband (Ref: 82004210)

2/3

Datos de producto			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,862	
Sistema de Protección		PG	
Acabado		PG3, Pregalvanizado	
Clase Resistencia		Clase 3	
Ancho (mm)		150	
kg/u		0,267	
u		4	
Material		Acero con prot. superficial	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

