


Tapa Cambio de Nivel Cóncavo PQ



Descripción

Tapa metálica cambio de nivel cóncavo para la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® PQU y PQW. Montaje mediante tornillos. Homologada según especificaciones de CEPSA y REPSOL. Disponible en diferentes medidas. Fabricada en acero, con Sistema de protección GC y espesor 85 micras.

Ventajas

Compatible con las gamas Pemsaband® PQU y Pemsaband® PQW.

Disponibles para anchos de 100 a 400.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Su uso está indicado para protección de cambios de nivel cóncavos en bandejas Pemsaband® PQU y PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 GC

 Clase 8

 100, 150, 200, 300, 400

 100

 1

 Acero con prot. superficial

 -50 / 150 °C

 A1 No combustible

ETIM 10
EC002402

Datos de producto

	Ref	kg/u
100	70343010	0,289
150	70343015	0,404
200	70343020	0,520
300	70343030	0,751
400	70343040	0,982

- Sistema de protección
- CU - Cobreado
 - PG - Pregalvanizado
 - EZ - Electrocinchado
 - BC - Electrocinchado Bicromatado
 - BK8 - Acabado Alta Resistencia
 - GC - Galvanizado en Caliente
 - INOX - Acero Inoxidable
 - PT - Pintura Poliester
 - AL - Aluminio
 - LN - Latón or Latón Niquelado

- Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
 - PVC - Policloruro de Vinilo
 - PP - Polipropileno Libre de Halógenos
 - PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
 - PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
 - PU - Poliuretano
 - PE - Polietileno
 - NBR - Caucho NBR
 - PET - Poliestirester Termoplástico
 - TPV - Termoplástico