

## Derivación T Megaband REP



### Descripción

Accesorio metálico con borde de seguridad soldado, sistema enchufable para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandeja de escalera. Montaje mediante tornillos. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

### Ventajas

Permite que la instalación de cables se bifurque pasando de una a dos líneas de cableado por separado.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones REPSOL, ED-P-11-02

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

### Aplicaciones

Adecuada para la creación de Derivaciones en T con Bandejas Megaband® REP en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario soportando cargas muy elevadas.

### Soluciones



Características técnicas principales

|                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GC   |   Clase 8 |  70, 100, 120      |  100, 200, 300, 400, 600 |  300 |  1 |  Acero con prot. superficial |
|  20 J |  -50 / 150 °C                                                                              |  A1 No combustible | ETIM 10<br>EC001540                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                 |

Datos de producto

|  |  | Ref      | kg/u   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 70                                                                                | 100                                                                               | 82002428 | 9,480  |
| 70                                                                                | 200                                                                               | 82002429 | 12,200 |
| 100                                                                               | 300                                                                               | 82002430 | 16,300 |
| 100                                                                               | 400                                                                               | 82002431 | 17,900 |
| 120                                                                               | 600                                                                               | 82002432 | 24,400 |

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico