

Tubo TM-PVC 7035



Descripción

Tubo flexible de acero con sistema de protección GC recubierto de PVC del tipo TM-PVC 7035 para la protección de cableado. Tubo anillado flexible con fleje de acero, protección estanca y autoextinguible (IP65), resistencia a la compresión de 1250 N y resistencia a impactos de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Ventajas

Alto componente estético. Color gris RAL 7035 de acuerdo con otros tubos o materiales eléctricos.

No propagador de la llama.

Alto grado de estanqueidad con racores RGm o RGp.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero galvanizado recubierto de PVC estanco y autoextinguible.

Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado y conductores en edificación, sector terciario, maquinaria e industria con elevados requisitos mecánicos, instalaciones eléctricas en canalizaciones de tubos al aire o aéreas y superficie según REBT.

Soluciones



Características técnicas principales

 COLOUR	Gris RAL 7035	 DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	 ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC	 4421	
 1250 N	 6 J	 IP65	 -5 / 60 °C	 No propagador de la llama	ETIM 10 EC001179

Datos de producto

DN				Ref	kg/u	
DN 7	9.7	12.7	31	11060207	0,096	50
DN 9	11.5	14.7	37	11060209	0,101	50
DN11	15.3	18.3	52	11060211	0,145	50
DN13	17.1	20.3	55	11060213	0,158	50
DN16	19.3	22.5	60	11060216	0,183	50
DN21	23.4	27.8	71	11060221	0,368	25
DN29	30.7	34.7	76	11060229	0,473	25
DN36	39.8	44.8	103	11060236	0,616	25
DN48	52.7	55.7	114	11060248	0,877	20

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico