

Tuerca Hexagonal M8



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

 M 8	 kg/u 0,005	 100	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC003863
---	--	---	---	--	--	---------------------

Datos de producto

		Ref
EZ	Clase 3	67020095
GC	Clase 8	67030062

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico