

Tuerca Rail Megaband



Descripción

Tuerca metálica de inserción en el interior del travesaño de la bandeja de escalera Megaband® para la conexión de cualquier elemento o dispositivo.

Ventajas

Disponible en dos medidas: M6 y M8.

Apto para la conexión de cualquier elemento o dispositivo en la instalación de bandejas Megaband®.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI316L.

Aplicaciones

Su uso está indicado para la conexión de cualquier elemento o dispositivo al travesaño de las bandejas Megaband® en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



Características técnicas principales

 M 8, M 6	 kg/u 0,013	 100	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC000096
--	--	---	--	---	---------------------

Datos de producto

			Ref	
EZ	Clase 3	M 8	67010071	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M 6	67010072	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 8	67030071	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 6	67030072	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	M 8	67060071	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	M 6	67060072	Acero inoxidable AISI 316L

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico