



Descripción

Tuerca metálica de inserción en el interior del travesaño de la bandeja de escalera Megaband® para la conexión de cualquier elemento o dispositivo. M 8, M 8, Con Sistema de Protección EZ

Ventajas

Apto para la conexión de cualquier elemento o dispositivo en la instalación de bandejas Megaband®.

Disponible en dos medidas: M6 y M8.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI316L.

Aplicaciones

Su uso está indicado para la conexión de cualquier elemento o dispositivo al travesaño de las bandejas Megaband® en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000096	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u 100	
Sistema de Protección		Material Acero con prot. superficial	
Acabado		Temperatura de trabajo (°C) -50 / 150 °C	
Clase Resistencia		Comportamiento fuego A1 No combustible	
M/PG			
kg/u			

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico