

Unión Central Pemsaband Speed



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

 PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM	 kg/u 0,143	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible
---	--	---	--	---

ETIM 10
EC002413

Datos de producto

			Ref
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	82004673
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	82004674

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico