

Unión Central Pemsaband Vulcan



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

 PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM

 kg/u 0,143

 Acero con prot. superficial

 -50 / 150 °C

 A1 No combustible

ETIM 10

EC002413

Datos de producto

|  |  |  | Ref      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PG                                                                                | PG3, Pregalvanizado                                                               | Clase 3                                                                             | 82004673 |
| AZ+                                                                               | Aleación Alta Resistencia ZM                                                      | Clase 8                                                                             | 82004674 |

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico