



Descripción

Elemento de unión para la creación de cambios curvas planas con ángulo variables. Fabricada en material aislante. Color gris RAL 7035.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC002413	
Material		PVC	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0	Temperatura de trabajo (°C)
			-20 / 60 °C
Color		Gris RAL 7035	Comportamiento fuego
			Grado UL94: V0
Ala (mm)		60	Comportamiento UV
			Resistente UL568
kg/u		0,061	
u		8	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto





