



Descripción

Accesorio para la unión de distintos tramos de bandeja Megaband® Marine, medidas de 100 a 600 mm de ancho. Disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

La arandela refuerza el apriete de la tuerca sobre el tornillo.

Válido para la unión de tramos rectos y cualquier accesorio de gama Megaband® Marine.

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Sistema de protección SAFECU, recubrimiento cobreado, que confiere propiedades higiénicas al eliminar, bacterias, virus y hongos.

Aplicaciones

Adecuada para ubicarse en espacios reducido. Canalización, Protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en Industria Naval, Buques, Plataformas Offshore, Puertos, Aplicaciones marítimas,

Soluciones



Características técnicas principales

 10	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC002413
--	--	---	---------------------

Datos de producto

		Ref	kg/u	
GC	Clase 7	82003130	0,151	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	82003131	0,143	Acero inoxidable AISI 316L

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

