

Unión recta Pemsaband Vulcan



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

 PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM	 12, 25, 50	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C
 A1 No combustible	ETIM 10		

Datos de producto

				Ref	kg/u
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	82004955	0,079
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	82004957	0,095
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	82004958	0,147
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	82004961	0,095
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	82004962	0,147

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico