

Uniones Pemsaband Vulcan

11/10/2026

Unión recta Pemsaband Vulcan (Ref: 82004961)

1/2



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Uniones Pemsaband Vulcan

11/10/2026

Unión recta Pemsaband Vulcan (Ref: 82004961)

2/2

Datos de producto			
ETIM 10		kg/u	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,095	
Sistema de Protección		Material	
AZ+		Acero con prot. superficial	
Acabado		Temperatura de trabajo (°C)	
Aleación Alta Resistencia ZM		-50 / 150 °C	
Clase Resistencia		Comportamiento fuego	
Clase 8		A1 No combustible	
Ala (mm)			
25			

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico