



Description

Élément de jonction pour créer des changements de niveau concaves et convexes dans un matériau isolant. 100 mm hauteur. Couleur gris RAL 7035 pour créer facilement et rapidement des changements de niveaux à angles variables.

Avantages

Angle variable de -45° à $+45^\circ$.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Permet la création de changements de niveau CNC et CNV grâce à son articulation.

À utiliser avec le kit de vis isolantes Metatray DIN603 M8. Réf 81000298.

Applications

Indiqué pour la création de changements de niveau concaves ou convexes pour les chemins de câbles isolants Metatray dans le cheminement de câbles dans les installations électriques et de télécommunications de différents secteurs, des usines de traitement à l'industrie chimique et pétrochimique, se présentant comme une solution de haute résistance à la corrosion et qui répond aux normes les plus exigeantes. De même, son application est également idéale dans d'autres secteurs : tertiaire, télécommunications, mobilité électrique grâce aux bornes de recharge de véhicules, etc.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0	
Couleur		Gris RAL 7035	
Hateur (mm)		100	
kg/u		0,152	
u		8	
Matériel		PVC	
Température de travail (°C)		-20 / 60 °C	
Résistance au feu		GRADO UL94: V0	
UV Comportement		Résistant UL568	

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications



