

Changeur de Niveau CNV 90° Nema**band**

1/5



Description

Avantages

Connexion au chemin de câbles via des vis M8 ou un kit éclisse Nemaband® M8

Courbes verticales disponibles en angles de 90°, 60°, 45°, 30°.

Profils renforcés au format C et Z qui rigidifient la construction du chemin de câbles, pour répondre à la demande de la plupart des marchés.

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Convient pour la création de changements de niveau ou de hauteur dans les gammes de Nemaband® pour le cheminement, la protection et la distribution de câbles dans les installations électriques dans les applications industrielles et les grandes portées dans : l'industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, les centrales électriques, l'électricité, etc. Traitement de l'eau, mines et cimenteries Plateformes offshore, ports, applications maritimes. Projets industriels dans des environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 GC	 Conformité Classe 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	 1	 Acier avec prot. superficielle	 20 J
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001535				

Product data

			Ref		kg/u
100	150	300	30	82002990	2,290
100	300	300	30	82002991	2,740
100	450	300	30	82002992	3,200
100	600	300	30	82002993	3,660
100	750	300	30	82002994	4,110
100	900	300	30	82002995	4,570
150	150	300	30	82002996	3,130
150	300	300	30	82002997	3,590
150	450	300	30	82002998	4,040
150	600	300	30	82002999	4,500
150	750	300	30	82003000	4,960
150	900	300	30	82003001	5,410
100	150	600	30	82003002	3,020
100	300	600	30	82003003	3,710
100	450	600	30	82003004	4,390
100	600	600	30	82003005	5,080
100	750	600	30	82003006	5,760
100	900	600	30	82003007	6,440
150	150	600	30	82003008	4,130
150	300	600	30	82003009	4,820
150	450	600	30	82003010	5,500
150	600	600	30	82003011	6,190
150	750	600	30	82003012	6,870
150	900	600	30	82003013	7,560
100	150	300	45	82003014	2,780
100	300	300	45	82003015	3,460
100	450	300	45	82003016	4,140
100	600	300	45	82003017	4,830
100	750	300	45	82003018	5,510
100	900	300	45	82003019	6,200
150	150	300	45	82003020	3,790
150	300	300	45	82003021	4,470
150	450	300	45	82003022	5,160
150	600	300	45	82003023	5,840
150	750	300	45	82003024	6,520

Changeur de Niveau CNV 90° Nema**band**

				Ref	kg/u
150	900	300	45	82003025	7,210
100	150	600	45	82003026	3,540
100	300	600	45	82003027	4,220
100	450	600	45	82003028	4,910
100	600	600	45	82003029	5,590
100	750	600	45	82003030	6,280
100	900	600	45	82003031	6,960
150	150	600	45	82003032	4,950
150	300	600	45	82003033	5,630
150	450	600	45	82003034	6,320
150	600	600	45	82003035	7,000
150	750	600	45	82003036	7,690
150	900	600	45	82003037	8,370
100	150	300	60	82003038	3,040
100	300	300	60	82003039	3,720
100	450	300	60	82003040	4,400
100	600	300	60	82003041	5,090
100	750	300	60	82003042	5,770
100	900	300	60	82003043	6,460
150	150	300	60	82003044	4,220
150	300	300	60	82003045	4,900
150	450	300	60	82003046	5,590
150	600	300	60	82003047	6,270
150	750	300	60	82003048	6,950
150	900	300	60	82003049	7,640
100	150	600	60	82003050	4,050
100	300	600	60	82003051	4,740
100	450	600	60	82003052	5,420
100	600	600	60	82003053	6,110
100	750	600	60	82003054	6,790
100	900	600	60	82003055	7,470
150	150	600	60	82003056	5,770
150	300	600	60	82003057	6,450
150	450	600	60	82003058	7,130
150	600	600	60	82003059	7,820
150	750	600	60	82003060	8,500
150	900	600	60	82003061	9,190
100	150	300	90	82003062	3,570
100	300	300	90	82003063	0,000
100	450	300	90	82003064	4,930
100	600	300	90	82003065	5,620



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

				Ref	kg/u
100	750	300	90	82003066	6,300
100	900	300	90	82003067	6,990
150	150	300	90	82003068	5,080
150	300	300	90	82003069	5,770
150	450	300	90	82003070	6,450
150	600	300	90	82003071	7,140
150	750	300	90	82003072	7,820
150	900	300	90	82003073	8,500
100	150	600	90	82003074	5,330
100	300	600	90	82003075	6,240
100	450	600	90	82003076	7,150
100	600	600	90	82003077	8,060
100	750	600	90	82003078	8,980
100	900	600	90	82003079	9,890
150	150	600	90	82003080	7,640
150	300	600	90	82003081	8,560
150	450	600	90	82003082	9,470
150	600	600	90	82003083	10,400
150	750	600	90	82003084	11,300
150	900	600	90	82003085	12,200

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène

- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique