


Connecteur E90 RPLUS (Ref: 62035001)

1/5



Description

Connecteur pour supports renforcés RPLUS qui permet la connexion de tiges filetées au plafond et au mur ou au rail pour la configuration d'une installation E90 résistante au feu. Avec système de protection GC. Montage à l'aide de vis à tête hexagonale DIN 603 M6x20 mm ou M8.

Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 6

Fournit une plus grande résistance à l'installation. Augmenter la capacité de charge du système de support.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

Il permet la connexion de tiges filetées aux supports de la gamme renforcée RPLUS, aussi bien au plafond qu'au mur ou sur un rail.

Applications

Convient pour la création d'installations ignifugées avec approbation E90 selon DIN 4102-12 pour le chemin de câble Rejiband® et Pemsaband® dans la gestion de câbles d'installations électriques et de télécommunications exigeant des exigences de sécurité élevées dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil , installations industrielles et secteur tertiaire.

Solutions



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



ETIM 10	EC001005	u	15
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	GC	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	Zinc Nickel	Résistance au feu	E90 (90 min. 1000°C)
Classé du Résistance	Classe 8		
kg/u	0,091		

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanisé Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



Product applications

